



Especificaciones técnicas:

- Cierre mecánico con fuelle de goma.
- Muelle simple cónico.
- Sentido de rotación independiente.
- No equilibrado.

Límites operativos:

- Presión: 6 kgs/cm².
- Velocidad: 10 m/s.
- Temperatura: - 15°C a + 150°C.

*Valores variables dependiendo de: Ø eje, presión, velocidad, temperatura y producto.

Materiales:

- Pista de roce rotativa: grafito, carburo de silicio, carburo de tungsteno.
- Pista de roce estacionaria: cerámica, carburo de silicio, carburo de tungsteno.
- Elastómero: NBR, EPDM, VITÓN.
- Partes metálicas: AISI 316.

Posibles combinaciones de estacionarias:

- Tipo-T

Compatibilidad de materiales:

Rot. \ Est.	Grafito	Cerámica	Inoxidable	Silicio	Tungsteno
Grafito	●	●	●	●	●
Cerámica	●	●	●	●	●
Inoxidable	●	●	●	●	●
Silicio	●	●	●	●	●
Tungsteno	●	●	●	●	●

● Compatible

● No compatible

Rotativa Tipo-T			Estacionaria Tipo-T		
Ø eje	D1	L1	Ø eje	D2	L2
6	18.0	8.5	10	22.0	4.0
7	18.0	11.0	8	26.0	5.8
8	24.0	11.0	11	26.0	8.0
10	24.0	11.0	13	26.0	5.5
11	24.0	11.0	13	26.0	8.0
12	24.0	13.0	14	35.0	8.0
12	32.0	13.0	14	36.0	8.0
13	24.0	13.0	14	36.0	5.5
14	32.0	13.0	17	35.0	8.0
14	35.0	13.0	17	38.0	8.0
14	27.5	13.0	17	30.0	8.0
15	32.0	13.0	17	28.5	5.5
15	35.0	13.0	17	29.5	8.0
15	27.5	13.0	17	30.0	4.0
15	39.0	13.0	17	30.0	8.8
16	32.0	13.0	17	28.5	8.0
16	39.0	13.0	18	42.0	8.0
16	35.0	13.0	21	38.0	8.0
17	39.0	13.0	17	38.0	8.0
18	39.0	13.0	18	38.0	8.0
19	39.0	13.0	21	42.0	8.0
20	39.0	13.0	21	45.0	10.0
20	42.0	13.0	23.5	45.0	10.0
22	42.0	13.0	26	45.0	10.0
23	47.0	14.0	27	50.0	10.0
24	47.0	14.0	26	39.5	8.0
25	42.0	14.0	28	50.0	10.0
25	47.0	14.0	33	57.0	10.0
26	47.0	14.0	41	68.0	10.0
27	47.0	14.0	37	63.0	12.0
28	54.0	15.0	42	68.0	12.0
30	54.0	15.0	43	68.0	12.0
32	54.0	15.0	47	73.0	12.0
35	60.0	16.0	52	88.0	15.0
38	65.0	18.0	60	88.0	15.0
40	65.0	18.0	67	110.0	15.0
45	70.0	20.0	61	110.0	15.0
50	85.0	23.0	72	110.0	15.0
55	85.0	23.0	10	22.0	4.0
60	105.0	30.0	8	26.0	5.5
65	105.0	30.0	11	26.0	8.0
70	105.0	32.0	13	26.0	5.5

*Cota de montaje (L).

*Medidas en milímetros.

*Los componentes y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

*Otras medidas se suministran bajo pedido.