



FICHA TECNICA

Nombre comercial: “CRISTADUR” CRISTALIZADOR EXTRADURO

DESCRIPCION:

Cristalizador especialmente formulado para el vitrificado de pavimentos con contenido en carbonato cálcico, como mármol, terrazo, pavimento hidráulico, etc. Su exclusiva fórmula permite una rápida aplicación, proporcionando al pavimento la impermeabilización necesaria para un brillo duradero

MODO DE APLICACION:

Verter una pequeña cantidad de “CRISTADUR” sobre 3 ó 4 m² y, con máquina rotativa y lana de acero, extender uniformemente con pasadas horizontales y verticales, alternativamente, hasta conseguir que seque.

DATOS TECNICOS

Aspecto físico:

Forma: Líquido
Color: Blanco grisáceo
Olor: Ligeramente a cítricos.

Densidad: 1.150 kgrs/m³

Solubilidad: Soluble en agua.

Valor pH: 2,5 aprox. a 20°C

Inflamabilidad: No inflamable



FICHA TECNICA

Nombre comercial: **“CRISTADUR” CRISTALIZADOR EXTRADURO**

CLASIFICACIÓN:

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP).

Toxicidad Oral Aguda, Categoría 3

Indicaciones de peligro:



H-301 Tóxico en caso de ingestión.

Consejos de prudencia:

P-264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación

P-270 No comer, beber, ni fumar durante la manipulación

P-330 Enjuagarse la boca

P-301+P310 EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

P-405 Guardar bajo llave

P-501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de residuos.

Sustancias que contribuyen a la clasificación:

Hexafluorosilicato de Magnesio

Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del Reglamento (REACH):

Contiene Hexafluorosilicato de magnesio en cantidad superior al 1 % peso.

Prohibida la comercialización de esta mezcla de venta al público en general.