

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN	REFERENCIA
SECAMANOS TIFÓN EN ABS DE ALTO RENDIMIENTO	AA25650
DESCRIPCIÓN	
FABRICADO EN ABS ANTIBACTERIANO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA FILTRO HEPA H14 DE GRAN TAMAÑO Y LARGA DURACIÓN EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA RECOGIDA TEMPORIZADOR DE SEGURIDAD CON DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA SI TEMP. AMBIENTE >25°C: DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE LA RESISTENCIA (CALOR) DISPLAY LUMINOSO CON ALARMAS PARA AVISO DE INCIDENCIA REDUCIDA DIMENSIÓN, AHORRO ENERGÉTICO Y VELOCIDAD AIRE 540 km/h	
	CÓDIGO EAN
	8427950354656

CARACTERÍSTICAS				
NETO (sin embalaje)	DIMENSIONES (mm)	ALTO: 540	ANCHO: 320	FONDO: 180
	PESO (Kg)	7,215		
BRUTO (con embalaje)	DIMENSIONES (mm)	ALTO: 605	ANCHO: 380	FONDO: 270
	PESO (Kg)	8,485		
MATERIALES		ABS ANTIBACTERIANO +PC+ PBT V0		
COLOR / ACABADO		NEGRO		
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		TENSIÓN: 220-240 V		*VELOCIDAD DEL AIRE: 540 Km/HORA
		FRECUENCIA: 50-60 Hz.		CAUDAL EFICAZ: 220 m³/HORA
		CONSUMO: 5,2 A - 7,5 A		*PRESIÓN SONORA: 65,6 dBA
		POTENCIA MOTOR: 1000 W		TEMPERATURA AIRE: 40° C
		POTENCIA RESISTENCIA AIRE: 500 W		AISLAMIENTO ELÉCTRICO: CLASE II
		POTENCIA RESISTENCIA EVAPORADOR: 50 W		HOMOLOGACIONES: GS - CE - SGS
		POTENCIA TOTAL: 1550 W		GRADO DE PROTECCIÓN: IP21
		RPM MOTOR: 30.000		TIPO DE MOTOR: Motor universal
OBSERVACIONES		TIEMPO DE SECADO 10 segundos		
PACKING	EMBALAJES DE 1 UND.		Aprobado por: Dpto. Calidad	
			FECHA: 27/10/2017	

* Presión sonora medida a 2 metros de distancia en campo libre

* Velocidad del aire medida con sonda anemómetro en la boca de salida

Los ensayos se han realizado según norma UNE en el laboratorio de la Universidad Politécnica de Valencia